Ujukventiiliga joogikauss >130 PH< küttekehaga 24 V / 20 W

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1001305
Originaaldokument	1001305_Man_Mod_130P-H_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1001305_Man_Mod_130P-H_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1001305_Man_Mod_130P-H_130101.pdf

Sisukord

Paigaldusjuhend 2
Mod. 130P-H 2
sisseehitatud küttekehaga 2
Best.-Nr. • Ref. 100.1305 2
Veesurve 1 - 5 bar 2
Veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72 psi 2

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 06/2012 K

SUEVIA

Deutsch | English | Français

Mod. 130P-H

sisseehitatud küttekehaga

Best.-Nr. • Ref. 100.1305


Veesurve 1 - 5 bar

Veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72 psi



Veistele, hobustele, vasikatele, lammastele, kitsedele

Paigaldusjuhend





- veistel 70 - 80 cm Aukude vahe: 136 mm


Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!


rstands-Höhe einstellen.

2.0346 befestigen.










Ristlõige	100 Watt	200 Watt	300 Watt	400 Watt
1,5 mm²	50 m	25 m	17 m	---
2,5 mm²	83 m	42 m	28 m	21 m
4,0 mm²	132 m	66 m	44 m	33 m
6,0 mm²	200 m	100 m	66 m	50 m

Trafole tohib ühendada ainult tarbijaid kuni trafo maksimaalse väljundvõimsuseni.

Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta kuumuskindlale plaadile!



Frostschutz-Heizleitung mit Aluklebeband befestigen.

Das Anschlusskabel der Tränkebecken-Heizung ist ebenfalls mit


ungen


ingehalten werden.

Die Tränke darf, bei aktivierter Heizung, **n i c h t ohne** Wasser betrieben werden!

Süttivatest materjalidest tuleb hoida vähemalt 30 mm vahet.


Aktiivse kütte korral EI tohi joogikaussi il~~ma veeta kas~~utada!





Kinnitamine, mudel 13P-H

Seinale kinnitamine



Kinnitage kauss seinale kahe sobiva kruviga. Võre- või latiseinale kinnitamisel kasutage tugevat lamerauda.

Katte eemaldamiseks tuleb kruvi Ref. 102.0346 lahti keerata.

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast allapanuni või maapinnani:

- hobuste puhul: 100 - 110 cm / 39,4 - 43,3"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veeühendus

Horisontaaltorustikuks soovitame kasutada ¾" toru. ½" ühendustoru paigaldamiseks

on ette nähtud SUEVIA puurimiskäpp Ref. 101.0525. Veeühendus

tuleb paremalt küljelt. Ülevalt või altpoolt ühendamiseks soovitame nurkliitmikku ½" Ref. 102.0352. Vasakult ühendamiseks saab ujukventiili kausis pöörata.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes. Toimimine:

Veetaseme reguleerimine


Keerake kruvi Ref. 102.0346 lahti ja eemaldage ventiili kate.

Lõdvendage messingkruvi Ref. 102.0614 ja seadke ujuk soovitud kõrgusele.

Keerake kruvi Ref. 102.0614 kinni,

pange ventiili kate tagasi ja kinnitage see kindlalt kruviga Ref. 102.0346.

Avakude vahe





Puhastamine

Sulgege veevool, avage tühjendustropp Ref.102.0258. Laske vesi välja voolata. Sulgege tühjendustropp, avage veevool.

Elektriühendus


Kõik paigaldus-, hooldus- ja kontrolltööd tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme. Järgige vastavate elektriseadmete paigaldusjuhendeid.





kõrguse reguleerimine

Elektriühendus



* Ei kuulu mudeli Mod. 130P-H tarnekomplekti!

Kütte

Joogikauss tarnitakse komplektselt, kuid ilma ühenduskaablita.

Ühenduskaabel vt kaablipikkuste tabelist. Lisaks on iga joogikausi jaoks vaja üht SUEVIA trafot. Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Veetoru külmumise vältimiseks on saadaval külmakaitse küttekaabel.

Kaitske toitekaablit loomade hammustuste eest!

(vt trafo paigaldusjuhendit)

max kaablipikkused:

Ristlõige nt tüüp NYY	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
1,5 mm²	50 m	25 m	17 m	---
2,5 mm²	83 m	42 m	28 m	21 m
4,0 mm²	132 m	66 m	44 m	33 m
6,0 mm²	200 m	100 m	66 m	50 m

Juhisväärtused.

Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

Kasutamine talvel


Paigaldatud ventiilikütte (24 V, 20 W) tõttu on ventiil kaitstud ligikaudu kuni -10°C. Ühenduskaablisse integreeritud termostaat lülitab kütte sisse 5°C ja välja 12°C juures.

Toiteks on vajalik SUEVIA trafo 230/24 V. Küttekeha on varustatud 3 m ühenduskaabliga ja paigaldatud torventiili taha, loomadele kättesaamatult!

Toru külmumise vältimiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (Ref. 101.0861) või 24 V, 30 W, 3 m (Ref. 101.1863). Trafo automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks saab soovi korral paigaldada termostaadi (Ref. 101.0389).

Tähelepanu!

Ventiilikütte toitekaabli ühendamisel jälgige, et kaabel juhitaks läbi kausis olemasolevate avade. Vastasel juhul pigistub kaabel katte paigaldamisel kinni.



Paigaldamine

Parema soojusjaotuse tagamiseks mähkige veetoru esmalt alumiiniumteibiga (Ref. 101.1099). Seejärel mähkige küttekaabel ümber toru ja kinnitage see alumiiniumteibiga.

adhesive tape, to.

Don't use the cable clips – they squeeze the cable!

Kinnitage küttekaabel alumiiniumteibiga.

Ventiilikütte ühenduskaabel tuleb samuti alumiiniumteibiga kinnitada.

Ärge kasutage kaablisidumiseks – need pigistavad kaablit!


Tulekahju ennetamine

Tuleb hoida vähemalt 30 mm kaugus süttivatest materjalidest.


Joogikaussi ei tohi sisselülitatud kütte korral kasutada ilma veeta!


Paigaldusskeem seestpoolt väljapoole

Veetoru, külmakaitse küttekaabel, isolatsioon, ventiilikütte ühenduskaabel, hammustuskaitse



Paigaldusskeem






Soovitatav kõrgus põrandast kausi servani:


Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetorustik hoolikalt läbi!


Veeühendus




Puhastamine

Elektriühendus






Elektriühenduse skeem



Kaabli maksimaalne pikkus:

Ristlõige	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
1,5 mm²	50 m	25 m	17 m	---
2,5 mm²	83 m	42 m	28 m	21 m
4,0 mm²	132 m	66 m	44 m	33 m
6,0 mm²	200 m	100 m	66 m	50 m



Paigaldamine


Le câble électrique doit être fixé avec du ruban d'aluminium.


Ne pas utiliser les attaches câbles -> cela détruit le câble !


st en marche !

Tulekaitse

101.0861 või 101.1863







*gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
*marked parts are available only in prepared packages
*pièces marquées sont fournies seulement en sachets


Zubehör • Accessories • Accessoires



102.0352



101.1099



Abmaße • Dimensions (mm)

